



Сетевые трехфазные инверторы GINLONG Solis

Используются в комплектах с солнечными панелями для подключения в общую электросеть по Зеленому тарифу. Диапазон номинальной выходной мощности от 6 до 30 кВт

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Для продажи электроэнергии по «зеленому тарифу»
- Надежная поддержка электросети
- Трехфазный выходной ток высокого качества
- Стабильно высокий КПД преобразования
- Широкий диапазон выходного напряжения постоянного тока от 200В до 800В
- Высокоточный метод МРРТ
- Безтрансформаторная конфигурация
- Компактная и легкая конструкция способствует удобному и быстрому монтажу
- Класс защиты IP65
- Встроенная защита по постоянному и переменному току
- Встроенный коммуникационный разъем RS-485
- Мониторинг через WiFi / GPRS (опционально)
- Web-мониторинг через мобильное приложение
- Стандартная гарантия 5 лет, срок эксплуатации - 20 лет



Модель	Solis-10K	Solis-15K	Solis-20K	Solis-25K	Solis-30K
Код	009337	009338	009339	009340	009341
Номинальная мощность АС, кВА	10	15	20	25	30
Количество фаз	3				
КПД инвертора max/avg, %	98,2 / 97,3	98,3 / 97,5	98,6 / 98,3		
Максимальная мощность фотомодулей, кВт	11,5	16,5	23	28	34
Минимальное напряжение ФЕМ, В	250		350		
Номинальное напряжение ФЕМ, В	600				
Максимальное напряжение ФЕМ, В	1000				
Количество трекеров	2		4		
Вес, кг	29	30	57,2	58,2	
Размеры, мм	430 x 613 x 296			530 x 700 x 365	
Цена, €	2067	2667	3267	3533	4067

Wi-Fi адаптер для инверторов Solis (DLS-W)

Адаптер предназначен для подключения инвертора к интернету посредством WiFi связи



Код	009407
Количество инверторов	1
Тип связи	WiFi 802 b/g/n
Макс. радиус связи, м	100 (без преград)
Температура эксплуатации	-10°C ... +85°C
Влажность, %	10 - 90
Защита	IP65
Вес, г	56
Размер	118 x 43 x 43
Цена, USD	96