

PrimeVOLT

Сетевые инверторы PrimeVOLT



Сетевые инверторы PrimeVOLT оснащены встроенным выключателем постоянного тока и собираются в литом корпусе, что делает их особо долговечными.

Оснащены встроенным регистратором данных, доступ к которым возможен через встроенный веб-сервер или облачный веб-портал. Коммуникационные возможности: Ethernet или Wi-Fi (опционально, с помощью USB адаптера).

Производятся в Тайване, имеют сертификаты VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1/A1, PEA, MEA. Эффективность преобразования инверторов достигает 98,3%.

	PV-3000 N-V	PV-5000 W-V	PV-10000 T-U	PV-15000 T-U	PV-20000 T-U	PV-30000 T-U
Код	007635	006958	006959	007221	007222	007705
Номинальная мощность АС, кВА	3	5	10	15	20	30
Количество фаз	1		3			
КПД инвертора max/euro, %	97,2/96,4	97,2/96,1	97,9/97,2	98,1/97,7	97,2/98,0	98,3/98,1
Максимальная мощность фотомодулей, кВт	3,3	5,5	11	16,5	22	33
Макс. мощность ФЭМ на МРРТ1 / МРРТ2	3,3	5,5	5,5 / 5,5	11 / 5,5	11 / 11	16,5 / 16,5
Минимальное напряжение ФЭМ, В	130	150		260		
Номинальное напряжение ФЭМ, В	360		620			
Максимальное напряжение ФЭМ, В	580		980			
Количество трекеров	1	2	2	2	2	2
Вес, кг	12	22	24	27	42	48
Размеры, мм	418 x 485 x 190		418 x 485 x 196		467 x 485 x 306	
Цена, USD	994	1 346	1 742	2 505	3 064	3 767

Цена за Ватт

0,20 \$/Вт

Технологичность

417 Вт/кг

показатели выведены для моделей 10-12кВт



* Условия расширения гарантии смотрите на странице 120